



## MAIER EUTECTO DRYGALV-EISENGLIMMER

**Eigenschaften** MAIER EUTECTO Drygalv-Eisenglimmer ist ein Rostschutzanstrich in einer hochpigmentierten Kombination von metallischen Zink und Eisenglimmer mit robuster und langandauernder Widerstandsfähigkeit gegenüber atmosphärischen und Witterungseinflüssen. Es ergibt einen sehr schönen Oberflächeneffekt.

Es sind keine Grundierungen und keine Deckanstriche nötig, denn schon zweimaliges Auftragen dieses Materials stellt ein komplettes Anstrichsystem dar.

**Verarbeitung** Die Auftragung kann sowohl auf die reine Metallfläche als auch auf alte Anstriche, bei denen z.B. MAIER EUTECTO DRYGALV-Kaltverzinkung oder MAIER EUTECTO SUPER-DRYGALV-Kaltverzinkung verwendet wurden, erfolgen. Loser Rost, Walzhaut und lose Anstriche müssen vorher beseitigt werden und der Untergrund muß sauber, trocken, öl- und fettfrei sein.

Technisch einfachste Verarbeitung, schnelle Trocknung und **kein** Materialverlust durch Hautbildung. Absetzen und Mischverluste gewährleisten einen sehr wirkungsvollen und auch wirtschaftlichen Korrosionsschutz von langer Dauer.

Die verwendeten Rohstoffe, Zinkstaub und Eisenglimmer entsprechen den offiziellen Bestimmungen des DB-Zentralamtes München.

<b>Technische Daten</b>	Spez.Gewicht	ca. 2,0 kg/dm <sup>3</sup>
	Flammpunkt	+ 21° C
	hitzebeständig	ca. 120° C trocken
	Lieferkonsistenz	streichfertig
	Farbton	metallisch dunkelgrau
	Verarbeitung	streichen, tauchen, spritzen
	Verdünner	MAIER EUTECTO Spezialverdünnung für Drygalv
	Spritzviskosität	Verwendung von bis zu 25 cm <sup>3</sup> MAIER EUTECTO Spezialverdünner per kg
	Trockenzeit	20 – 25 min staubtrocken
	Trockenart	lufttrocknend chemisch
	Materialverbrauch	ca. 4 – 5 m <sup>2</sup> /kg (beim Streichen)
	Lagerfähigkeit	gewährleistet gem. DB „TL 918 300“, Abs. 1.1.2

**Verpackung** Einweggebinde 2,- kg /5,- kg / 10,- kg / 20,- kg Dosen bfn

Alle Angaben über die Beschaffenheit und Verwendung unserer Produkte dienen der Information. Angaben über die mechanischen Eigenschaften beziehen sich entsprechend den gültigen Normen immer auf das reine Schweißgut. MAIER EUTECTO behält sich vor, ohne Ankündigung Charakteristiken ihrer Produkte zu ändern. Der Anwender ist angehalten, unsere Produkte eigenverantwortlich auf den jeweiligen Einsatz zu prüfen.

Anton Maier Schweißtechnik, Flotzbachstraße 4, A-6923 Lauterach  
Tel.: +43(0)5574/82266, Fax: +43(0)5574/82266-2, e-mail : [anton-maier@aon.at](mailto:anton-maier@aon.at)  
[www.maier-schweisstechnik.at](http://www.maier-schweisstechnik.at)